

#### ◇ Eclair Air i / FireWire800+USB2.0 モデル：本体仕様

モデル名	Eclair Air i B モデル	
型番	EAi-B25072UCA	EAi-B50072UCA
容量	250GB	500GB
搭載ドライブ回転数	7,200rpm	
キャッシュメモリ	8MB	
データ転送速度	FireWire800 → 上限800Mbps (100MB/s)、 FireWire400 → 上限400Mbps (50MB/s)	
	USB2.0 → 上限480Mbps (60MB/s)、 USB1.1 → 12Mbps (1.5MB/s)	
インターフェイスポート	FireWire800 (IEEE1394b) ×2 (9pin)	
	USB2.0 (USB1.1対応) ×1 (mini 5pin)	
外形寸法	50mm (幅) × 168mm (高さ) × 225mm (奥行き)	
重量	約 1.3 kg	
出力電源	AC 100V～240V、 50/60Hz	
消費電力	最大 25W	
動作環境	FireWire800 : Windows 2000/XP < IEEE1394b 装備 >	
	(IEEE1394b) : MacOS 10.2 以降 < FireWire800 装備 >	
	FireWire400 : Windows Me/2000/XP < IEEE1394a 装備 >	
	(IEEE1394a) : MacOS 9.1 以降/MacOS X 対応 < FireWire400 装備 >	
	USB2.0 : Windows 98SE/Me/2000/XP < USB2.0 装備 >	
	: MacOS 10.2 以降 < USB2.0 装備 >	
	: Windows Me/2000/XP < USB2.0 装備 >	
	USB1.1 : MacOS 9.1 以降/MacOS X 対応 < USB2.0 装備 >	
標準添付品	IEEE1394bケーブル (9pin-9pin) ×1、IEEE1394bケーブル (9pin-6pin) ×1、	
	電源ケーブル、取扱説明書、保証書	
標準価格	OPEN	

#### ◇ Eclair Air i / FireWire400 モデル：本体仕様

モデル名	Eclair Air i F モデル	
型番	EAi-F25072UCA	EAi-F50072UCA
容量	250GB	500GB
搭載ドライブ回転数	7,200rpm	
キャッシュメモリ	8MB	
データ転送速度	FireWire400 → 上限400Mbps (50MB/s)	
インターフェイスポート	FireWire400 (IEEE1394a) ×2 (6pin)	
外形寸法	50mm (幅) × 168mm (高さ) × 225mm (奥行き)	
重量	約 1.3 kg	
出力電源	AC 100V～240V、 50/60Hz	
消費電力	最大 25W	
動作環境	: Windows 98SE/Me/2000/XP < IEEE1394a 装備 >	
	: MacOS 9.1 以降/MacOS X 対応 < FireWire400 装備 >	
	: MacOS 8.6～9.0.4 < FireWire400 装備 / FireWire2.6 アップデート必要 >	
標準添付品	IEEE1394aケーブル (6pin-6pin) ×1、電源ケーブル、取扱説明書、保証書	
標準価格	OPEN	